

Klimagerät

Toplak AH 100kW

Airhandler



Einsatzbereiche

Die enviromax 100 ist eine Luftaufbereitungseinheit, modular aufgebaut, kompakt und effizient. Diese Einheiten werden für Veranstaltungen, Krankenhäuser, sekundäre Kühlung beziehungsweise Heizung und Entfeuchtung verwendet.

Anschlüsse

- Wasser: Bauer Kupplungen 2 Zoll
- Strom: 125A CEE Stecker

Zubehör Optionen

- Kühlwasserschläuche
- Zusatzpumpe
- Leistungskabel

TECHNISCHE DATEN

Kälteleistung 150kW bei 35°C
95kW bei 30°C

Ausblasstutzen-Durchmesser 550mm

Luft Eingang Luftschlitze mit Filter

Luftdurchsatz 9.000 m³/h

Wasseraustrittstemperatur 6°C

Wassereintrittstemperatur 12°C

Wasser Durchflussmenge 240 l/Min.

Wasseraustrittstemperatur 6°C

Wasser Temperaturdifferenz 6°C

Wasser Durchflussmenge 5,36l/s

Länge x Breite x Höhe 2.298 x 1.256 x 1.341mm

Gewicht 580kg

Spannung 400V

Phasen 3

Frequenz 50Hz

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.