

Klimagerät

Toplak CA 20



TECHNISCHE DATEN

Elektrisch

Spannung 230V

Frequenz 50Hz

Nennstrom 2A

Phasen 1

Schalldruckpegel ca. 58dBA in 5m

Kühlen / Heizen

Nenn-Kälteleistung 20kW

Nenn-Heizleistung 40kW

Luft Ausgang eistellbares Lamellensystem

Luft Eingang Luftschlitze mit Filter

Luftdurchsatz max. 2.050m³/h

Wassertemperatur Eingang Kühlen 6°C

Wassertemperatur Eingang Heizen 60°C

Wasserdurchfluss max. 62 l/min

Abmessungen

HxBxL 1.900x400x600mm

Gewicht 68kg

Elektrischer Anschluss

- 2 m Kabel mit 230V Schukostecker

Wasseranschlüsse

- 3/4" GEKA-Kupplungen

Besonderheiten

Elegante Bauform, elektronische Raumtemperaturregelung

Einsatzbereiche

- Wohn-, Büro- und Industrieräume
- Veranstaltungen
- Gastgewerbe

Eigenschaften

- effizient
- benutzerfreundlich (LCD-Display)
- bewährte Zuverlässigkeit
- wartungsfrei
- optisch ansprechend

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.