

Öl-Heizkanone / Warmluftferzeuger

Toplak 120 kW

BESCHREIBUNG

Die mit Heizöl befeuerte Öl-Heizkanone K120 ist ein kompakter, vielseitig verwendbarer, gut transportabler Warmluftferzeuger (WLE). Ein modernes Ventilator-konzept sorgt für statische Pressung im Überfluss bei gleichzeitig flüsterleisem Betrieb. Der WLE darf nur gewerblich eingesetzt werden.

Warmluftferzeuger sind für die Punktbeheizung an Reparaturstellen im Freien und in geschlossenen Räumen, zum Auftauen und Anwärmen von Maschinen, von Vorrichtungen und Rohrleitungen, zum Trocknen von Räumen, Heu und Getreide sowie als Hilfsheizung in Notfällen bestens geeignet.

MERKMALE

- ▲ höchster feuerungstechnischer Wirkungsgrad (optimierte Edelstahl-Brennkammer/ -Wärmetauschereinheit)
- ▲ betriebssicher und servicefreundlich durch obenliegenden ISK®-Brenner
- ▲ original HEYLO-Ölvorwärmung gewährleistet sicheren Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- ▲ hohe Luftleistung und Pressung durch kraftvolle Ventilatoren
- ▲ Umluftbetrieb
- ▲ Anschluss eines Raumthermostats möglich
- ▲ kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
- ▲ leichte Bedienung und Transport

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ▲ Zeltbeheizung
- ▲ Transportable Warmluftferzeuger für die industrielle Trocknung von Lebensmitteln (z.B. Zwiebeltrocknung)
- ▲ Baubeheizung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- ▲ Zusatztank (z.B. für 1.000 l Heizöl)
- ▲ Heißluftschlauch 5 m
- ▲ Kabel CEE 16 A 25 m

TOPLAK

MOBILE POWER

STROM. HEIZEN. KÜHLEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmebelastung	120 kW
Nennheizleistung	110 kW
Nennluftvolumenstrom	7.900m³/h bei 20°C
Warmluftvolumenstrom	8.900m³/h bei Δt
Temperaturerhöhung Δt	max. 42 K
Verfügbare stat. Pressung	150 Pa
Lautstärke in 5m Entfernung	72dB (A)
Stromanschluss	230V/50Hz
Stromaufnahme	4,9 A
Leistungsaufnahme	1,13 kW
Schutzart	IP44
Brennstoffverbrauch	10,1kg/h Heizöl EL
Abgasverlust	7,0%
Abgasmassenstrom	max. 0,054kg/s
Abmessungen (L/B/H)	1.878/971/1.410mm
Abgasrohr-Durchmesser	200mm
Ausblasstutzen-Durchmesser	500mm
Gewicht mit Brenner	225kg
Ventilatorthermostat TR	35°C
Temperaturwächter TW	80°C
Sicherheitstemperaturbegrenzer	100°C (fest)