

Elektroheizmobil

Toplak 19 kW

BESCHREIBUNG

Das Elektroheizmobil MH19.2Q1 gilt als Multitalent unter den Elektroheizmobilen und ist für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie zur Estrichtrocknung (Aufheizprogramme nach DIN EN 1264 - 4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) vorgesehen. Ebenso wird es zur Frostsicherung, zur Vorsorge oder bei Arbeiten am Wärmeerzeuger eingesetzt. Zudem steht ein Multiplug - Anschluss zur Verfügung, welcher hohe Flexibilität auf der Baustelle bietet - die Heizleistung (3 / 11 / 19 kW) passt sich dann dementsprechend an.

Bitte beachten Sie, dass bei der Estrichtrocknung im Regelfall mindestens 100 W/m² an Leistung benötigt wird!

Das Heizmobil ist durch den Transportwagen sehr variabel aufstellbar und innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit.

Einsatzbereiche

- ▲ Estrichtrocknung
- ▲ Notheizung
- ▲ Heizungsstörungen
- ▲ Baustellenbeheizung

MERKMALE

- ▲ 6 fest installierte Programme
- ▲ Individuelle Estrichprogramme
- ▲ Aufheizprogramme nach DIN EN 1264 - 4
- ▲ Heizleistung in 3 Stufen (3 / 11 / 19 kW)

TOPLAK

MOBILE POWER

STROM. HEIZEN. KÜHLEN



TECHNISCHE DATEN

Type	MobiHeat MH19.2Q1
Heizleistung	3 kW 11 kW 19 kW
Heizbetrieb	20°C - 80°C
Regelung	Manuell + Estrichprogramme
Umwälzpumpe	Max. 3,0 m ³ /h, max. 5,5 m WS
Anschluss Heizung	VL / RL DN25 Bajonettverschluss
Volumen MAG	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 - 2,0 bar
Schutzart	IP 44
Spannungsversorgung	230V / 50Hz / 1~ CEE 16A 400V / 50Hz / 3~ CEE 16A 400V / 50Hz / 3~ CEE 32A
Abmessungen (L/B/H)	600 / 580 / 1.220 mm
Gewicht (mit Transportwagen)	337 kg