

Klimagerät

Toplak CA 20 FanCoil

TOPLAK

MOBILE POWER

STROM. HEIZEN. KÜHLEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung	230V
Frequenz	50Hz
Nennstrom	2A
Phasen	1
Schalldruckpegel	ca. 58dBA in 5m
Nenn-Kälteleistung	20kW
Nenn-Heizleistung	40kW
Luft Ausgang	einstellbares Lamellensystem
Luft Eingang	Luftschlitze mit Filter
Luftdurchsatz	max. 2.050m³/h
Wassertemperatur Eingang Kühlen	6°C
Wassertemperatur Eingang Heizen	60°C
Wasserdurchfluss	max. 62 l/min
Abmessungen (L/B/H)	600 / 400 / 1.900 mm
Gewicht	68kg

ANSCHLÜSSE

- ▲ Wasser: 3/4" GEKA - Kupplungen
- ▲ Elektro: 2m Kabel mit 230V Schuko - Stecker

EINSATZBEREICHE

- ▲ Wohn-, Büro- und Industrieräume
- ▲ Veranstaltungen
- ▲ Gastgewerbe

EIGENSCHAFTEN

- ▲ Effizient & Zuverlässig
- ▲ Benutzerfreundlich (LCD - Display)
- ▲ Wartungsfrei
- ▲ Optisch ansprechend
- ▲ Elegante Bauform
- ▲ Elektronische Raumtemperaturregelung