

TLU-TL - mobiler Towerlift

Der Towerlift ist für den Transport in einem Kleinlaster oder LKW konstruiert. Durch Rollen an der Towerbasis ist dieser von einer Person manövrierbar. An der Oberseite sind die einzelnen Leuchtmittel anzubringen. Das Stativ entspricht der DIN 569521/3.

Anwendungsbereiche

- ▲ Eventbereich, Sportereignisse und Veranstaltungen
- ▲ Notbeleuchtung
- ▲ Straßenbau, Bergbau, ...
- ▲ Katastrophenschutz, Militär, Feuerwehr

- ▲ Vielseitig einsetzbare und Schwenkbare Scheinwerfer
- ▲ Manueller Teleskopmast
- ▲ Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport

Modell	FANTEK T 104D
Leistung	Je nach Leuchtmittel
Hubsystem	Manuell
Sektionen	4
Auszüge	3
Material	Stahl
Winde	ALKO 501
CE	Ja
WIRE DRIVE	Ja
DYNAMIC OVERLAP	Ja
Auflast - Min / Max	25 / 200 kg
Höhe - Min / Max	1.750 / 5.300 mm
Stellfläche geschlossen (L/B)	460 / 460 mm
Stellfläche geöffnet (L/B)	2.110 / 2.110 mm
Gewicht	71 kg (ohne Leuchtmittel)

