

THU 220 - Öl-Heizkanone

Anwendungsbeispiele

- ▲ Zeltbeheizung
- ▲ Beheizen von Büroräumen, Lagerräumen, Sporthallen,...
- ▲ Gewächshausbeheizung
- ▲ Beheizung von Baustellen

Optionales Zubehör

- ▲ Zusatztank
- ▲ Heißluftschläuche
- ▲ Kabel und Verteiler

- ▲ Höchster feuerungstechnischer Wirkungsgrad (optimierte Edelstahl Brennkammer / -Wärmetauschereinheit)
- ▲ Betriebssicher und servicefreundlich durch obenliegenden Brenner
- ▲ Ölvorwärmung gewährleistet sicheren Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- ▲ Hohe Luftleistung und Pressung durch kraftvolle Ventilatoren
- ▲ Umluftbetrieb
- ▲ Anschluss eines Raumthermostats möglich
- ▲ Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
- ▲ Leichte Bedienung und Transport

	Stufe 1	Stufe 2
Nennwärmebelastung	155 kW	234 kW
Nennheizleistung	148 kW	219 kW
Nennluftvolumenstrom (20°C)	11.400 m ³ /h	14.100 m ³ /h
Warmluftvolumenstrom Δt	11.650 m ³ /h	16.100 m ³ /h
Temperaturerhöhung max Δt	43 K	42 K
Verfügbare stat. Pressung	360 Pa	625 Pa
Lautstärke in 5 m	59 dB(A)	68,1 dB(A)
Stromanschluss	400 V / 50 Hz	
Stromaufnahme	7,2 A	10,2 A
Leistungsaufnahme	25 kW	3,58 kW
Schutzart	IP44	
Brennstoffverbrauch Heizöl	14 kg/h	9 kg/h
Abgasverlust	4,9 %	6,4 %
Abgasmassenstrom max.	0,072 kg/s	0,069 kg/s
Abgasrohr-Durchmesser	200 mm	
Ausblasstutzen-Durchmesser	2x 500 mm	
Ventilatorthermostat TR	35°C	
Temperaturwächter TW	80°C	
Sicherheitstemp.-begrenzer	100°C (fest)	
Abmessungen (L/B/H)	2.298 / 1.294 / 1.709 mm	
Gewicht	480 kg	

