

THU 19 - Elektroheizmobil

Einsatzformen

- ▲ Estrichtrocknung
- ▲ Notheizung
- ▲ Heizungsstörungen
- ▲ Baustellenbeheizung

Das Elektroheizmobil MH19.2Q1 gilt als Multitalent unter den Elektroheizmobilen und ist für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung, sowie zur Estrichtrocknung (Aufheizprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) vorgesehen.

Ebenso wird es zur Frostsicherung, zur Vorsorge oder bei Arbeiten am Wärmeerzeuger eingesetzt.

Zudem steht ein Multiplug-Anschluss zur Verfügung, welcher hohe Flexibilität auf der Baustelle bietet. Dabei passt sich die Heizleistung in den Stufen 3/11/19 kW dementsprechend an.

Type	MobiHeat MH19.2Q1
Heizlast	3 / 11 / 19 kW
Heizbetrieb	20°C - 80°C
Regelung	Manuell + Estrichprogramme
Umwälzpumpe	Max. 3,0 m ³ /h, max 5,5 m WS
Anschluss Heizung(VL / RL)	DN25 Bajonettverschluss
Volumen MAG	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 - 2 bar
Schutzart	IP44
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz / 1- CEE 16A
	400V / 50 Hz / 3- CEE 16A
	400V / 50 Hz / 3- CEE 32A
Abmessungen (L/B/H)	600 / 580 / 1.220 mm
Gewicht	58 kg

